


## Fiche technique

# Huile Terrasse ALIS N° 579

<b>Destination</b>	En extérieur pour le premier traitement des planchers de terrasse, bardages et fenêtres en teck, bangkirai, mélèze, sapin douglas et cèdre.									
<b>Caractéristiques</b>	Obtention après 2 couches d'une surface bien imprégnée, hydrofuge et résistante aux UV.									
<b>Composition complète</b>	Variable selon la teinte: Composants isoaliphatiques, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, huile de bois, pigments minéraux, huile de lin, cire micronisée, acide silicique, essence d'orange, sucre aminé déshydrogéné, siccatifs sans plomb (Ca, Co, Mn, Zr), standolie d'huile de ricin, standolie d'huile de lin et d'huile de bois, standolie d'huile de lin, huile essentielle de pin, essence de citron, lécithine de soja, bentonite, éthanol, craie, kaolin, huile de ricin déshydrogénée, carbonate de zinc, ester de résine naturelle.									
<b>Teintes</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">022 Buis</td> <td style="width: 33%;">068 Teck clair</td> <td style="width: 33%;">554 Pin d'Oregon</td> </tr> <tr> <td>048 Châtaignier (correspondant à la teinte de nombreux bois exotiques)</td> <td>072 Chêne</td> <td>593 Mélèze</td> </tr> <tr> <td></td> <td>101 Noir</td> <td></td> </tr> </table> <p>Selon l'essence et la rugosité du bois, la teinte pourra être nettement variable. Plus le bois est rugueux, plus la teinte obtenue sera foncée.</p>	022 Buis	068 Teck clair	554 Pin d'Oregon	048 Châtaignier (correspondant à la teinte de nombreux bois exotiques)	072 Chêne	593 Mélèze		101 Noir	
022 Buis	068 Teck clair	554 Pin d'Oregon								
048 Châtaignier (correspondant à la teinte de nombreux bois exotiques)	072 Chêne	593 Mélèze								
	101 Noir									
<b>Application</b>	Bien mélanger après avoir enlevé la peau éventuelle. Appliquer 2 à 3 couches au pinceau, au rouleau ou à la brosse (plus d'informations au verso).									
<b>Rendement</b>	Faire un essai pour déterminer le rendement. Sur lames de bois rainurées de terrasse : 1ère couche : env. 7 m <sup>2</sup> au litre, soit 140 ml / m <sup>2</sup> 2ème couche : env. 35 m <sup>2</sup> au litre, soit 30 ml / m <sup>2</sup> Sur les autres bois de terrasse, la consommation de produit est bien inférieure, jusqu'à trois fois moins.									
<b>Nettoyage</b>	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.									
<b>Temps de séchage</b>	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, env. 5 à 8 heures. Pour les 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> couches env. 18 heures. En cas de températures plus élevées, temps de séchage plus court mais en cas de températures inférieures temps de séchage prolongé.									
<b>Densité</b>	Environ 0,87 g/ml.									
<b>Précautions d'emploi</b>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;"> <p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile végétale du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés d'Huile Terrasse ALIS N° 579 à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> </div> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p style="text-align: center;">Xi</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>R 43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau</p> <p>S 2 Conserver hors de la portée des enfants.</p> <p>S 24 Éviter le contact avec la peau.</p> <p>S 37 Porter des gants appropriés.</p> <p>S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Irritant</p>									
<b>Elimination</b>	Conformément aux prescriptions administratives locales.									
<b>Conditionnement</b>	0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 5,0 l; 10,0 l; 30,0 l.									
<b>Stockage</b>	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 3 ans. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit, afin de protéger le produit de l'air.									

## Conseils d'application

# Huile Terrasse ALIS N° 579

<b>Préparation</b>	<p>Le support doit être absorbant, résistant, propre, exempt de poussière et sec. En présence de mousses, algues, champignons etc. adhérent sur le bois, les éliminer tout d'abord avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806.</p> <p>La veille de l'application, recouvrir la terrasse sèche avec une bâche afin de la protéger contre la rosée.</p>
<b>Application</b>	<p>Bien mélanger après avoir enlevé la peau éventuelle.</p> <p>Appliquer les couches successives au pinceau, au rouleau ou à la brosse dans le sens du veinage du bois dans un délai de 4 semaines à des températures supérieures à 10°C, humidité de l'air faible et par temps sec.</p> <p><b>Planchers de terrasse :</b> Appliquer 2 couches, <b>Bardages et fenêtres :</b> Appliquer 3 couches.</p> <p>Veiller à appliquer grassement la 1<sup>ère</sup> couche. Attendre 5 à 10 minutes après chaque couche et égaliser l'excédent d'huile au pinceau (à la brosse dans le cas de lames de plancher rainurées).</p>
<b>Nettoyage</b>	<p>Avec le Nettoyant GLOUROS N° 1806 au moins une fois par an.</p>
<b>Entretien</b>	<p>Repasser de l'Huile Terrasse ALIS N° 579 dès que la finition présente des signes d'usure ou est devenue extrêmement terne.</p>
<b>Conseils</b>	<p>N'effectuer l'application sur les bois exposés directement aux intempéries que si ceux-ci sont entièrement secs. Le bangkirai et le teck ne perdant que lentement leur propre humidité, effectuer l'application au pendant une période exempte de pluies.</p> <p>L'Huile Terrasse ALIS N° 579 convient aux équipements de jeux. Il est conseillé d'effectuer une finition avec la Lasure Bois KALDET N° 270 dans les teintes convenant à l'extérieur.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.