

VÉGÉTALE ENDUIT LISSE MAISON BIO

➤ INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Enduit très garnissant projeté – ratissé - Dégrossissage ou finition -Blanc aspect enduit de maçonnerie

➤ DESTINATION

- En intérieur : Parpaings, agglos, briques, béton banché, enduit gouttelette, plaques de plâtre, béton cellulaire, carreaux de brique...
- En rénovation : sur anciennes gouttelettes, R.P.E., toutes cloisons sèches, saines, peintes ou non : plaques de plâtre, enduits divers correctement imprimés
- Supports bois à imprimés avec une impression solvant - Les supports doivent être secs, propres et sains.

➤ Les Avantages

- **Très bel Aspect Enduit Maçonné - Sans odeur**

➤ APPLICATION

- Utiliser conformément au D.T.U. en vigueur et par température supérieure à 5°
- Avec tout type de machines à produits pâteux ou se taloche en une ou 2 passes successives de 2 à 5 kg/m², suivant l'état et la granulométrie du support
- Après une légère prise de l'enduit revenir ferrer à l'aide d'un platoir inox pour supprimer les côtes
- Nettoyage des outils à l'eau

➤ RENDEMENT

- De 3 à 5 kg / m², selon support, par passe

➤ SECHAGE

- De 24 à 48 heures suivant conditions et charges, plus si conditions très humides

➤ CONDITIONNEMENT

- Sacs plastiques à poignée de 25 kg disposés dans un bac carton de une tonne. L'ensemble est posé sur une palette format Europ 80 x 120 convenablement filmée

➤ CONSERVATION

- 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition	
Solvants:	Eau
Charges:	Carbonates de Calcium
Adjuvants:	Dispersant, bactéricide fongicide
Épaississants:	Cellulosique, polyacrylates, argiles
Liants:	Liant cellulosique, styrène acrylique
Densité:	1,94
Extrait sec:	80,00%
Teneur en COV	- de 1 g/l