



Date d'établissement : 05/07/2011
Date de mise à jour : 05/07/2011
Version : 01

FICHE TECHNIQUE

SOUS COUCHE NATURELLE

DOMAINES D'UTILISATION :

Préparateur de fond pour décoration.

CARACTÉRISTIQUES :

Sous couche naturelle blanche à base d'huile végétale issue de ressources renouvelables.
Sans odeur, sans solvant, sans COV, séchage sans siccatifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Masse volumique : 1.5 kg / litre
Extrait sec : 50% environ
pH : 8.9

COMPOSITION :

Huile végétale, farine de marbre, talc, adjuvants 2%.

MATÉRIEL :

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet pneumatique ou airless.

PRÉPARATIONS DES SUPPORTS:

Idéalement les supports sont sains, secs et propres.

- **Plaque de plâtre cartonnée,**
- **plâtre,**
- **enduits et crépis minéraux,**

- **Fermacell, papier ingrain.**

APPLICATION :

Température de la pièce : 10°C à 30°C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30*.

La sous couche est recouvrable mouillée sur mouillée ou après 24h* de séchage.

* temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité

RENDEMENT :

Environ 10m²/litre pour une couche (25 m² avec 2.5 litre de **Sous couche naturelle**).

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.