

VEGETAL FLEX 40[®]



Panneau VEGETAL FLEX 40[®]

Isolation pour combles aménagés et murs



Panneau d'isolant a base de fibres végétales biosourcées, destiné à réaliser l'isolation :

- Entre **chevrons ou fermettes** des rampants de combles aménagés.
- Dans les **murs** via un doublage intérieur entre les montants des parois verticales.
- En **traitement des ponts thermiques** sur les points singuliers :
Ventilations et jonctions de fenêtres de toit.

L'utilisation du panneau peut se faire dans le cadre de **travaux en neuf ou rénovation de parties privatives des bâtiments d'habitation.**

+ LES PLUS DU VEGETAL[®]

+ Panneau **écoresponsable** provenant de textiles recyclés et de fibres végétales

+ Meilleur rapport **Poids/Performance** du marché

en isolation Biosourcé avec un Lambda **ACERMI de 0,038 W/(m.K).**

+ Pose possible sur **parois verticales en ossature bois.**

Matière douce au toucher, non irritante et non volatile



Épaisseurs

45 mm
80 mm
100 mm
115 mm
120 mm
145 mm
230 mm

Résistance Thermique (m2 K/W)

R = 1.20
R = 2.10
R = 2.65
R = 3.05
R = 3.15
R = 3.80
R = 6.05

VEGETAL[®] en 40Kg M3, assure un déphasage Thermique important

Il peut permettre à votre logement d'atteindre au moins un niveau RT 2005 en rénovation, RT 2012, voire un niveau Bepos 2020 en neuf (selon votre région).

Dimension du panneau : 0,60 x 1,20 cm